














Árajánlat használati-melegvíz készítő napkollektoros rendszerre

1 db (2m²) napkollektorral, 100 literes, egyhőcserélős melegvíz-tárolóval.

Kép	Megnevezés, leírás	Egy-ség	Mennyi-ség	Nettó egységár	Nettó érték	ÁFA	Bruttó érték
	Thermosolar TS 300 napkollektor Álló, rézcsöves, csőkígyós napkollektor szelektív elnyelőlemezzel, edzett biztonsági üveg fedéssel. Méret: 75 x 1008 x 2008 mm, felület: 2m ² Maximális teljesítmény: 1,4 kW/kollektor	db	1	103.000	103.000	27.810	130.810
	Univerzális bekötő készlet TS 300 M-hez 1 db Thermosolar 300 M típusú kollektormező bekötéséhez szükséges szerelési anyagokat tartalmazza.	db	1	6.000	6.000	1.620	7.620
	SK-f1aa szerelőkeret további 1 db álló kollektor ferdetetőre szereléséhez acélcsöves tetőkampós rögzítéssel Szerelőkeret alumíniumból, korrózióálló csavarokkal. méret: 1040 x 2010 mm	db	1	25.600	25.600	6.912	32.512
	L profil L-profil alumíniumból, rozsdamentes csavarokkal Méret: 40 x 40 x 2000 mm	db	1	6.050	6.050	1.634	7.684
	Tetőkampó acélcsöves rögzítéshez ferdetetős keretek tartozéka	db	2	2.980	5.960	1.609	7.569
	TI-ST 15/7 PWM szoláris szerelési egység ST15/7 PWM kollektor körű szivattyú, térfogatáram mérővel (1-10l/perc), légedénnyel és egyéb szükséges szerelvényekkel egy szerelőlapon, külön tágulási tartály tartó konzollal. Méret: 380 x 290 x 140 mm, Csatlakozás: 4 x 3/4" belső menet	db	1	83.500	83.500	22.545	106.045
	FLAMCO SOLAR 12 literes tágulási tartály Függesztett kivitelű, p _{max} =8 bar Méret: átm. 286 x 313 mm, Csatlakozás: 3/4"	db	1	10.900	10.900	2.943	13.843
	Steca TR 0501 T-PWM szabályozó Egyzónás digitális automatika, 2 db érzékelővel, 5 db érzékelő bemenettel, 1 db PWM kimenettel, animált LCD kijelzővel, hőmennyiség mérési funkcióval.	db	1	39.100	39.100	10.557	49.657
	HAJDU IND 100 F, fali melegvíz-tároló Melegvíz-tároló, egy db 0,8m ² -es hőcserélővel, zománczott belső felülettel, hőszigeteléssel, magnézium anóddal. Méret: átm. 515 x 906 mm, p _{max} =7bar	db	1	72.700	72.700	19.629	92.329
	Frigosolár fagyálló hűtőadó folyadék koncentrátum, 10 liter Monopropilénlikol alapú, környezetbarát, nem mérgező.	db	1	10.880	10.880	2.938	13.818
	Aeroflex 15/19 csőháj -40°C-tól +175°C-ig, UV sugárzásnak ellenáll Méret (átmérő / vastagság): 15/19mm	fm	20	1.070	21.400	5.778	27.178
	15-ös csőhálózat 15x1 mm-es vörösréz csővezeték rendszer és egyéb szerelési anyagok.	fm	20	1.461	29.220	7.889	37.109
	Kivitelezés munkadíja A napenergia hasznosító rendszer kivitelezése, beüzemelése.	db	1	180.000	180.000	48.600	228.600
Összesen:					594.310	160.464	754.774